

ÖĞRENCİ İSMİ:

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

## BİL141 KISA SINAV II ŞUBE 3 GRUP A SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main() {
```

```
    int DevC=15;
```

```
    if((M_PI<3.0) && (pow(7.1,2.0)>50.0))
```

```
        printf("A");
```

```
    else
```

```
        printf("B");
```

```
        printf("%d", DevC++);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    if(1||1&&0)
```

```
        printf("G");
```

```
    else if (0)
```

```
        printf("H");
```

```
    else
```

```
        printf("K");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    char a, b, c;
```

```
    FILE* filem =fopen("Metin.txt", "r");
```

```
    fscanf(filem, "%c%c%c", &b, &a, &c);
```

```
    switch(a!=b)
```

```
    {
```

```
        case 0:
```

```
            printf("%c%c", 'a', b);
```

```
            break;
```

```
            default:
```

```
                printf("%can", c);
```

```
    }
```

```
    fclose(filem);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A | a | n |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i=72;
```

```
    printf("%s", i%7==0? "sari":"KIRMIZI");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| K | I | R | M | I | Z | I |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

ÖĞRENCİ İSMİ:

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

## BİL141 KISA SINAV II ŞUBE 3 GRUP B SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main() {
```

```
    int DevC=27;
```

```
    if((M_PI<3.0) && (pow(7.1,2.0)>50.0))
```

```
        printf("B");
```

```
    else
```

```
        printf("A");
```

```
        printf("%d", DevC++);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    if(1||1&&0)
```

```
        printf("F");
```

```
    else if (0)
```

```
        printf("N");
```

```
    else
```

```
        printf("S");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    char a, b, c;
```

```
    FILE* filem =fopen("Metin.txt", "r");
```

```
    fscanf(filem, "%c%c%c", &b, &a, &c);
```

```
    switch(a!=b)
```

```
    {
```

```
        case 0:
```

```
            printf("%c%c",'a',b);
```

```
            break;
```

```
            default:
```

```
                printf("%cem",c);
```

```
    }
```

```
    fclose(filem);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A | e | m |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i=68;
```

```
    printf("%s", i%7==0? "Iacivert":"SARI");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| S | A | R | I |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

ÖĞRENCİ İSMİ:

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

## BİL141 KISA SINAV II ŞUBE 2 GRUP C SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN **TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ** GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) **yazınız VE nedenini** cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

#include <stdio.h>

int main() {

int a,b,c;

printf("A\\nA\\n");

FILE\* doysa = fopen("txt.txt", "r");

if(doysa==NULL) return 0;

fscanf(doysa, "%d", &a);

fscanf(doysa, "%d", &b);

fscanf(doysa, "%d", &c);

printf("%d&??&%d", a, (a+2 == b)? 99:88);

return 0;

}

#include <stdio.h>

int main() {

int x=27;

if(x>20)

printf("P");

else if(x>22)

printf("Q");

else if(x>25)

printf("R");

printf("T");

return 0;

}

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| A | \ | n | A |   |   |   |   |  |  |
| 1 | 2 | 4 | ? | ? | 4 | 8 | 8 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| P | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
#define D 11
```

```
#define dag switch
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int deger=D;
```

```
    dag(deger/5*5-7)
```

```
    {
```

```
        case 0: printf("1");
```

```
        case 1: printf("2");
```

```
        case 2: printf("3");
```

```
        case 3: printf("4");
```

```
        case 4: printf("5");
```

```
        default: printf("66");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int x=5, y=15;
```

```
    if(5*0)
```

```
        printf("%d",x/y);
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        int a = x++ * ++y;
```

```
        printf("%d", a);
```

```
    }
```

```
    printf("%d%d",x,y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 8 | 0 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

ÖĞRENCİ İSMİ:

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

## BİL141 KISA SINAV II ŞUBE 2 GRUP D SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

#include <stdio.h>

int main() {

int a,b,c;

printf("R\\nR\\n");

FILE\* doysa = fopen("txt.txt", "r");

if(doysa==NULL) return 0;

fscanf(doysa, "%d", &a);

fscanf(doysa, "%d", &b);

fscanf(doysa, "%d", &c);

printf("%d&??&%d", a, (a+2 == b)? 88:99);

return 0;

}

#include <stdio.h>

int main() {

int x=27;

if(x>20)

printf("K");

else if(x>22)

printf("Q");

else if(x>25)

printf("G");

printf("R");

return 0;

}

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| R | \ | n | R |   |   |   |   |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | ? | ? | 4 | 9 | 9 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| K | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
#define D 11
```

```
#define dag switch
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int deger=D;
```

```
    dag(deger/5*5-7)
```

```
    {
```

```
        case 0: printf("8");
```

```
        case 1: printf("3");
```

```
        case 2: printf("6");
```

```
        case 3: printf("9");
```

```
        case 4: printf("7");
```

```
        default: printf("11");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 9 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int x=3, y=13;
```

```
    if(5*0)
```

```
        printf("%d",x/y);
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        int a = x++ * ++y;
```

```
        printf("%d", a);
```

```
    }
```

```
    printf("%d%d",x,y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

ÖĞRENCİ İSMİ:

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

## BİL141 KISA SINAV II ŞUBE 1 GRUP E SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int h=18;
```

```
switch (h/7)
```

```
{
```

```
case 0: printf ("P");
```

```
case 1: printf ("Q");
```

```
case 2: printf ("S");
```

```
case 3: printf ("R");
```

```
default: printf ("T");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main() {
```

```
double t = pow(121.0,(double)(1/2));
```

```
int x = 9;
```

```
if(x!=2)
```

```
printf("++%.3lf&%d",t,x);
```

```
else
```

```
printf("%.3lf++&%d",t,x);
```

```
return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| + | + | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| S | R | T |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    FILE* doya = fopen("file.txt", "w");
```

```
    fprintf(doya, "A1");
```

```
    fclose(doya);
```

```
    doya = fopen("file.txt", "a");
```

```
    fprintf(doya, "6    9");
```

```
    fclose(doya);
```

```
    doya = fopen("file.txt", "r");
```

```
    char f; int x;
```

```
    fscanf(doya, "%c", &f);
```

```
    fscanf(doya, "%d", &x);
```

```
    printf("%d%c", x/2, f);
```

```
    fscanf(doya, " %c", &f);
```

```
    printf("%c%d", f, x);
```

```
    fclose(doya);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 8 | A | 9 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a=2;
```

```
    switch(a? (a*a):(a/a))
```

```
    {
```

```
        case 0: printf("%d", ++a*0);
```

```
        case 1: printf("%d", 1?5:10);
```

```
        case 2: printf("%d", ++a*2);
```

```
        case 3: printf("%d", 0?4:8);
```

```
        case 4: printf("%d", ++a*5);
```

```
        case 5: printf("%d", 3?6:9);
```

```
        default: printf("%d", ++a*6);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

ÖĞRENCİ İSMİ:

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

## BİL141 KISA SINAV II ŞUBE 1 GRUP F SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int h=11;
```

```
switch (h/4)
```

```
{
```

```
case 0: printf ("T");
```

```
case 1: printf ("Q");
```

```
case 2: printf ("S");
```

```
case 3: printf ("R");
```

```
default: printf ("P");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main() {
```

```
double t = pow(121.0,(double)(1/2));
```

```
int x = 9;
```

```
if(x!=2)
```

```
printf("++%.2lf&%d",t+1,x);
```

```
else
```

```
printf("%.2lf++&%d",t-2,x);
```

```
return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| + | + | 2 | . | 0 | 0 | 4 | 9 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| S | R | P |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    FILE* doya = fopen("file.txt", "w");
```

```
    fprintf(doya, "A1");
```

```
    fclose(doya);
```

```
    doya = fopen("file.txt", "a");
```

```
    fprintf(doya, "5      8");
```

```
    fclose(doya);
```

```
    doya = fopen("file.txt", "r");
```

```
    char f; int x;
```

```
    fscanf(doya, "%c", &f);
```

```
    fscanf(doya, "%d", &x);
```

```
    printf("%d%c", x/2, f);
```

```
    fscanf(doya, " %c", &f);
```

```
    printf("%c%d", f, x);
```

```
    fclose(doya);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 7 | A | 8 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a=2;
```

```
    switch(a? (a*a):(a/a))
```

```
    {
```

```
        case 0: printf("%d", ++a*0);
```

```
        case 1: printf("%d", 1?5:10);
```

```
        case 2: printf("%d", ++a*2);
```

```
        case 3: printf("%d", 0?4:8);
```

```
        case 4: printf("%d", ++a*7);
```

```
        case 5: printf("%d", 3?9:6);
```

```
        default: printf("%d", ++a*2);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 1 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |