

BİL141 KISA SINAV IV ŞUBE 3 GRUP A SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i, j;
```

```
{
```

```
    j=1;
```

```
    while(j<=i)
```

```
    {
```

```
        printf("***");
```

```
    }
```

```
    printf("\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```



KOD ÇIKTISI yukarıda gösterilmiştir.

Kod kullanıcıdan herhangi bir giriş istememektedir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 1.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) for(i=1; i<4; i++)

b) for(i=4; i>=1; i--)

c) for(i=1; i<5; i++)

d) for(i=1; i<4; i++)

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 2.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) i--;

b) i=i-1;

c) ++j;

d) j = j+i;

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x[10]= {}, i;
```

```
    for(i=0; i<10; i+=2) x[i]=i+i;
```

```
    printf("%d%d", x[4], x[12 - x[x[2]-2]]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

8	1	6							

```
#include <stdio.h>
```

```
void doldur(int [4][4]);
```

```
void yazdir(int [4][4]);
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int dizi[4][4]={};
```

```
    doldur(dizi);
```

```
    yazdir(dizi);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void doldur(int x[4][4])
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    for(i=0; i<4; i++)
```

```
        for(j=0; j<4; j++)
```

```
            x[i][j]=i+j;
```

```
}
```

```
void yazdir(int y[4][4])
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    for(j=1; j<4; j++)
```

```
    {
```

```
        for(i=0; i<j; i++)
```

```
            printf("%d", y[i][j]);
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
}
```

1									
2	3								
3	4	5							

```
#include <stdio.h>
```

```
void fonk(int[], int);
```

```
int main() {
```

```
    int a[2], b;
```

```
    a[0]=4, a[1]=1, b=6;
```

```
    printf("A%d%d%d",a[0],a[1],b);
```

```
    fonk(a,b);
```

```
    printf("D%d%d%d",a[0],a[1],b);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void fonk(int b[], int a) {
```

```
    printf("B%d%d%d",b[0],b[1],a);
```

```
    printf("\n");
```

```
    b[0]=9, b[1]=8, a=7;
```

```
    printf("C%d%d%d",b[0],b[1],a);
```

```
}
```

A	4	1	6	B	4	1	6		
C	9	8	7	D	9	8	6		

ÖĞRENCİ İSMİ:

DERS NO(3 basamaklı):

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

BİL141 KISA SINAV IV ŞUBE 3 GRUP B SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMEYİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMEYİZ GEREKMEKTEDİR. KİSİMİ PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
int i, j;
```

```
{
```

```
    j=1;
```

```
    while(j<=i)
```

```
    {
```

```
        printf("***");
```

```
    }
```

```
    printf("\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```



KOD ÇIKTISI yukarıda gösterilmiştir.

Kod kullanıcıdan herhangi bir giriş istememektedir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 1.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) for(i=1; i<=4; i++)

b) for(i=1; i<5; i++)

c) for(i=4; i>=1; i--)

d) for(i=1; i<4; i++)

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 2.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) i--;

b) i=i-1;

c) j = j+i;

d) ++j;

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x[10]= {}, i;
```

```
    for(i=0; i<10; i+=2) x[i]=i+i;
```

```
    printf("%d%d", x[4], x[10 - x[x[2]-2]]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

8	1	2							

```
#include <stdio.h>
```

```
void doldur(int [4][4]);
```

```
void yazdir(int [4][4]);
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int dizi[4][4]={};
```

```
    doldur(dizi);
```

```
    yazdir(dizi);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void doldur(int x[4][4])
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    for(i=0; i<4; i++)
```

```
        for(j=0; j<4; j++)
```

```
            x[i][j]=i+j+1;
```

```
}
```

```
void yazdir(int y[4][4])
```

```
{
```

```
    int i,j;
```

```
    for(j=1; j<4; j++)
```

```
    {
```

```
        for(i=0; i<j; i++)
```

```
            printf("%d", y[i][j]);
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
}
```

2									
3	4								
4	5	6							

```
#include <stdio.h>
```

```
void fonk(int[], int);
```

```
int main() {
```

```
    int a[2], b;
```

```
    a[0]=3, a[1]=8, b=5;
```

```
    printf("A%d%d%d",a[0],a[1],b);
```

```
    fonk(a,b);
```

```
    printf("D%d%d%d",a[0],a[1],b);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
void fonk(int b[], int a) {
```

```
    printf("B%d%d%d",b[0],b[1],a);
```

```
    printf("\n");
```

```
    b[0]=9, b[1]=8, a=7;
```

```
    printf("C%d%d%d",b[0],b[1],a);
```

```
}
```

A	3	8	5	B	3	8	5		
C	9	8	7	D	9	8	5		

ÖĞRENCİ İSMİ:

Cevap

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

BİL141 KISA SINAV IV ŞUBE 2 GRUP C SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN **TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ** GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI **HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE** KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) **yazınız VE nedenini** cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int d,e;
```

```
for(_____){
```

```
for(_____){
```

```
if(e==1 || d+e==6 || d-e==4)
```

```
printf("(%d,%d)",d,e);
```

```
else
```

```
printf("%5s","");
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
(1,1) (1,5)
(2,1) (2,4)
(3,1) (3,3)
(4,1) (4,2)
(5,1)
(6,1) (6,2)
(7,1) (7,3)
(8,1) (8,4)
(9,1) (9,5)
-----
Process exited after 0.055
nds with return value 0
```

KOD ÇIKTISI yukarıda gösterilmiştir. Kullanıcı kodu çalıştırdığında hiçbir değer girmemiş ve doğrudan bu çıktıyı elde etmiştir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda

kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır.

Buna göre koddaki 1.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- a) d=1;d<=9;d++
- b) e=1;e<=5;e++
- c) e=5;e<=10;e++
- d) d=1, e=1;e<=5 ;e++, d++
- e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda

kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır.

Buna göre koddaki 2.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- a) d=1;d<=9;d++
- b) e=1;e<5;e++
- c) d=10;d>1;d--
- d) d=1, e=1;e<=5 ;e++, d++
- e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

```
#include <stdio.h>
int kagit (int x[]);
int main()
{
    int x[]={15}, y=3, z;
    printf("%d", x[0]);
    y = kagit(x);
    printf("%d", x[0]);
    printf("%d", y);
    return 0;
}
int kagit(int a[])
{
    int y = ++a[0];
    printf("%d", a[0]);
    printf("%d", y);
    return y;
}
```

1	5	1	6	1	6	1	6	1	6

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    srand(time(NULL));
    int dizi[20] = {5,3,2,6,2};
    int i, r=0, t=1;
    for(i=5; i<20;i++)
        dizi[i] = rand()%10+5;
    while(1)
    {
        for(i=0;i<20;i++)
        {
            if(dizi[i]==t)
                r+=2;
        }
        t++;
        if(t==5) break;
    }
    printf("%d%d",r,t);
    return 0;
}
```

6	5								

```
#include <stdio.h>

int sepet(int [], int);

int main()
{
    int elma[4]={2,1,3,4};
    int armut[4]={1,2,3,4};
    int sonuc;
    sonuc=sepet(elma,armut[2]);
    printf("%d%d%d", sonuc, armut[2], elma[3]);
}

int sepet(int elma[4], int armut)
{
    int i;
    for(i=0;i<4;i++)
        elma[i]+=elma[i];
    armut=5;
    return armut;
}
```

5	3	8							

Cevap

ÖĞRENCİ İSMİ:

SÜRENİZ 20 DAKİKADIR.

DERS NO(3 basamaklı):

BİL141 KISA SINAV IV ŞUBE 2 GRUP D SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN **TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ** GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMeye KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI **HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE** KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) **yazınız VE nedenini** cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
int d,e;
```

```
for(_____){
```

```
for(_____){
```

```
if(e==1 || d+e==6 || d-e==4)
```

```
printf("(%d,%d)",d,e);
```

```
else
```

```
printf("%5s","");
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
(1,1) (1,5)
(2,1) (2,4)
(3,1) (3,3)
(4,1) (4,2)
(5,1)
(6,1) (6,2)
(7,1) (7,3)
(8,1) (8,4)
(9,1) (9,5)
-----
Process exited after 0.055
nds with return value 0
```

KOD ÇIKTISI yukarıda gösterilmiştir. Kullanıcı kodu çalıştırdığında hiçbir değer girmemiş ve doğrudan bu çıktıyı elde etmiştir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda

kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır.

Buna göre koddaki 1.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) e=1;e<=5;e++

b) e=5;e<=10;e++

c) d=1;d<=9;d++

d) d=1, e=1;e<=5 ;e++, d++

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda

kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır.

Buna göre koddaki 2.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) d=1;d<=9;d++

b) e=1;e<5;e++

c) d=10;d>1;d--

d) d=1, e=1;e<=5 ;e++, d++

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

```
#include <stdio.h>
int kagit (int x[]);
int main()
{
    int x[]={14}, y=2, z;
    printf("%d", x[0]);
    y = kagit(x);
    printf("%d", x[0]);
    printf("%d", y);
    return 0;
}
int kagit(int a[])
{
    int y = ++a[0];
    printf("%d", a[0]);
    printf("%d", y);
    return y;
}
```

1	4	1	5	1	5	1	5	1	5

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    srand(time(NULL));
    int dizi[20] = {5,3,2,6,2};
    int i, r=0, t=1;
    for(i=5; i<20;i++)
        dizi[i] = rand()%10+5;
    while(1)
    {
        for(i=0;i<20;i++)
        {
            if(dizi[i]==t)
                r+=3;
        }
        t++;
        if(t==5) break;
    }
    printf("%d%d",r,t);
    return 0;
}
```

9	5								

```
#include <stdio.h>

int sepet(int [], int);

int main()
{
    int elma[4]={2,1,3,4};
    int armut[4]={1,2,3,4};
    int sonuc;
    sonuc=sepet(elma,armut[2]);
    printf("%d%d%d", sonuc, armut[2], elma[3]);
}
```

```
int sepet(int elma[4], int armut)
{
    int i;
    for(i=0;i<4;i++)
        elma[i]+=elma[i];
    armut=9;
    return armut;
}
```

9	3	8							

Cevap

BİL141 KISA SINAV IV ŞUBE 1 GRUP E SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN **TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ** GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI **HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE** KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) **yazınız VE nedenini** cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int w,h;
    printf("T harfine ait yukseklik"
    "\n(2 ya da daha buyuk olmalı):");
    scanf("%d", &h);

    printf("T harfine ait genislik"
    "\n(3 ya da daha buyuk ve tek sayi olmalı):");
    scanf("%d", &w);

    printf("Istenen T harfi sekli:\n");
    int i,j;
    for( )
    {
        for( )
        {
            if(i==1 || j==w/2+1)
                printf("* "); // yildiz ve bosluk basar.
            else
                printf(" "); //2 bosluk basar.
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
T harfine ait yukseklik
(2 ya da daha buyuk olmalı):2
T harfine ait genislik
(3 ya da daha buyuk ve tek sayi olmalı):3
Istenen T harfi sekli:
* * *
*
*

Process exited after 6.969 seconds with return code 0
Devam etmek için bir tuşa basın . . .
```

KOD ÇIKTISI yukarıda gösterilmiştir.

Kod çalıştırıldıktan sonra sırasıyla 2, 3 girişleri yapılmış ve her girişten sonra enter'a basılmıştır.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 1.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) i=1;i<=j;i++

b) i=1;i<=h;i++

c) j=1;j<=w;j++

d) j=1;j<=i;j++

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 2.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) i=1;i<=j;i++

b) i=1;i<=h;i++

c) j=1;j<=w;j++

d) j=1;j<=i;j++

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

[illegible][illegible]

3								
6	6							
9	9	9						

BİL141 KISA SINAV IV ŞUBE 1 GRUP F SORULARI

ASİSTANLARIN SINAV ESNASINDAKİ TEK GÖREVİ SINIFI GÖZETLEMektir.

SORULARDAN PUAN ALABİLMENİZ İÇİN TAM OLARAK CEVAP VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KISMI PUANLAMA YAPILMAMAKTADIR. YANLIŞ OLAN 1 CEVABINIZ DEĞERLENDİRMEYE KATILMAZ.

EKRAN ÇIKTISI SORULARINDA KODLARIN ÇIKTISINI HER HÜCRE BİR KARAKTERİ TEMSİL EDECEK ŞEKİLDE KUTULARA YAZINIZ. (Mantık hatası haricinde) Hata içerdiğini düşündüğünüz sorularda ne tür bir hata olduğunu aşağıdaki seçeneklerden seçerek cevap kutusunun içine (örn. "HATA1" şeklinde) yazınız VE nedenini cevap kutusunun altına ya da soruya yakın başka boş bir alana (örn. "Çünkü koddaki ... eksik." şeklinde) belirtiniz. HATA1:Kod hiç derlenemeyecektir. HATA2:Kod derlenecek ama çalışması esnasında hata verecektir. HATA3:Kod derlenecek ama çalışması esnasında sonsuz döngüye girecektir.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int w,h;
    printf("T harfine ait yukseklik"
    "\n(2 ya da daha büyük olmalı):");
    scanf("%d", &h);

    printf("T harfine ait genislik"
    "\n(3 ya da daha büyük ve tek sayı olmalı):");
    scanf("%d", &w);

    printf("İstenen T harfi sekli:\n");
    int i,j;
    for( )
    {
        for( )
        {
            if(i==1 || j==w/2+1)
                printf("* "); // yıldız ve bosluk basar.
            else
                printf(" "); //2 bosluk basar.
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
T harfine ait yukseklik
(2 ya da daha büyük olmalı):2
T harfine ait genislik
(3 ya da daha büyük ve tek sayı olmalı):3
İstenen T harfi sekli:
* * *
*
*

Process exited after 6.969 seconds with re
Devam etmek için bir tuşa basın . . .
```

KOD ÇIKTISI yukarıda gösterilmiştir.

Kod çalıştırıldıktan sonra sırasıyla 2, 3 girişleri yapılmış ve her girişten sonra enter'a basılmıştır.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 1.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) j=1;j<=w;j++

b) j=1;j<=i;j++

c) i=1;i<=j;i++

d) i=1;i<=h;i++

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

Verilen koddaki boşluklar tam olarak doldurulduğunda kod ekran çıktısında gösterildiği şekilde çalışmaktadır. Buna göre koddaki 2.boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) j=1;j<=w;j++

b) j=1;j<=i;j++

c) i=1;i<=j;i++

d) i=1;i<=h;i++

e) Bunlardan hiçbirisi doğru cevap değildir.

